

FDM i340 参数列表

尺寸	成型尺寸 445X430X585mm 外观尺寸 905X940X1630mm 净重 342KG (220V) /358KG (110V)
打印机	成型工艺 FDM 打印平台 电磁锁定式免调平平台, 弹簧钢覆膜打印表面 平均工作噪音 50DB 喷嘴数量 2 喷嘴口径 0.4mm (0.8mm/1.0mm 可选) 喷嘴工作温度 410°C (最高) 温控 PID 90°C (最高) 加热平台 PID 160°C (最高) 加热料仓 75°C (最高) 料仓 4个, 2个用于模型, 2个用于支撑 耗材 PEEK,PETG,PA6-CF,PA6-GF,ABS,PC,PA,PLA,TPU,ASA... 线径 1.75mm 定位精度 X轴: 0.004mm Y轴: 0.002mm Z轴: 0.001mm 连接方式 USB / Wifi 断电续打 支持 空气过滤 支持, 内部空气循环 断料检测 支持 运行环境 存储: 温度 0-55°C, 湿度 10-90% RH 操作: 温度 15-30°C, 湿度 30-70% RH
软件	切片软件 Simplify 3D 支撑 自动/ 手动 兼容文件格式 STL、OBJ 系统要求 Windows 7 SP1 以上, MacOS X10.10 以上
控制系统	电源 工厂预设, 110-120V AC, 24A 50/60Hz, 或220-240V AC, 12A 50/60Hz (不兼容) 峰值功率3KW 人机交互界面 10.1 英寸全彩触屏 屏幕分辨率 1280 X 800 硬件平台 RK3288 1.6GHz 内存容量 2GB 存储器容量 16GB 硬件系统 Android 5.0 端口 USB2.0 摄像头 支持 语言版本 中/英 下机位 ARM Cortex M3 核心的32位IC